

OULUX MEKA PRIIMA PLUS

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100 % briljanttipinnoite
- kolminkertainen eristyslaselementti, 2 * selektiivilasi, TGI -välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu, uloin lasi huurtumaton

KOOT

- min 270 x 270
- karmin max korkeus tai leveys 3050 mm
- karmin max pinta-ala 7 m²

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus

Suoritustaso

Ilmanpitävyys

4

Sateenpitävyys

E1200

Tuulenpaineen kestävyys

C3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallin-hohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- erikoislasit
- irroitettava ristikko
- sälekaihtimet
- huurtumattomat lasit
- korvausilmaventtiilit

OULUX MEKA PRIIMA PLUS -IKKUNAN SUORITUSTASO- JA YLEISIMMILLÄ LASITUKSILLA

	Lasitus (sisältäpäin lukien)	Karmi	U-arvo	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	Aurinkoenergian	
		syvyys					kokonaisläpäisy	
		mm	W/m ² K	dB	dB	db	g _g	g _w
Vakio (ac-huurtumaton)	4sel/20tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,67	31	30	26	0,48	0,42
		170	0,66	31	30	26	0,48	0,42
		210	0,66	31	30	26	0,48	0,42
	4sel/18tgi/4sel/20tgi/6ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,46	0,4
		170	0,68	38	36	32	0,46	0,4
		210	0,68	38	36	32	0,46	0,4
	6sel/18tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,48	0,42
		170	0,68	38	36	32	0,48	0,42
		210	0,68	38	36	32	0,48	0,42
6sel/18tgi/4sel/18tgi/6ac+ar	130	0,68	36	35	32	0,46	0,4	
	170	0,68	36	35	32	0,46	0,4	
	210	0,68	36	35	32	0,46	0,4	
Auringonsuoja (ac-huurtumaton)	4sel/20tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+ar	130	0,67	31	30	26	0,31	0,27
		170	0,66	31	30	26	0,31	0,27
		210	0,66	31	30	26	0,31	0,27
	4sel/18tgi/4fl/20tgi/(6)ACSC70/35+ar	130	0,68	38	36	32	0,31	0,27
		170	0,68	38	36	32	0,31	0,27
		210	0,68	38	36	32	0,31	0,27
	6sel/18tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+ar	130	0,67	38	36	32	0,31	0,27
		170	0,67	38	36	32	0,31	0,27
		210	0,67	38	36	32	0,31	0,27
6sel/18tgi/4fl/18tgi/(6)ACSC70/35+ar	130	0,68	36	35	32	0,31	0,27	
	170	0,68	36	35	32	0,31	0,27	
	210	0,68	36	35	32	0,31	0,27	
Ääneneristys (ei huurtumatonta lasia)	6sel/16tgi/4sel/18tgi/8.8phon+ar	130	0,71	43	41	37	0,47	0,41
		170	0,7	43	41	37	0,47	0,41
		210	0,7	43	41	37	0,47	0,41
	6sel/16tgi/4sel/16tgi/10.8phon+ar	130	0,74	44	42	38	0,46	0,4
		170	0,73	44	42	38	0,46	0,4
		210	0,73	44	42	38	0,46	0,4
	8.8phonsel/12tgi/4sel/14tgi/12.8phon+ar	130	0,83	47	46	42	0,45	0,39
		170	0,83	47	46	42	0,45	0,39
		210	0,83	47	46	42	0,45	0,39