

OULUX MSEA PRIIMA

AVATTAVA KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi ja sisäpuite maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- karmisyvyudet 130, 170 ja 210 mm
- kolminkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100 % briljanttipinnoite
- sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI -välilista (vaaleanharmaa RR21) ja argonkaasu.
- ulkopuitteessa tasolasi

KOOT

- min korkeus 290
- min leveys 270 mm
- karmin max korkeus 2590 mm (ilman välikarmia)
- karmin max leveys 2410 mm (ilman välikarmia)
- karmin max pinta-ala 4 m² ja karmin max pinta-ala 6 m²
- vain suorakulmion malliset ikkunat

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
Ilmanpitävyys	4
Sateenpitävyys	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	C3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallin-hohto- ja neonvärit)
- tuuletusikkunat
- tuuletusluukut
- koristelasit
- erikoislasit
- irroitettavat kehäristikot
- kiinteät ristikot
- integroidut sälekaihtimet
- huurtumattomat lasit
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit
- sisäänkelautuva naru integroidussa kaihtimessa

OULUX MSEA PRIIMA IKKUNAN SUORITUSTASOJA YLEISIMMILLÄ LASITUKSILLA

	Lasitus (sisältäpäin lukien)	Karmi mm	U-arvo W/m ² K	R _w dB	R _w +C dB	R _w +C _{tr} dB	Aurinkoenergian	
							g _g	g _w
Vakio	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 4fl	130	0,99	44	42	38	0,55	0,42
		170	0,98	46	44	41	0,55	0,42
		210	0,97	49	47	45	0,55	0,42
	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 6fl	130	0,99	45	44	39	0,52	0,4
		170	0,97	49	48	44	0,52	0,4
		210	0,97	51	49	46	0,52	0,4
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 4fl	130	0,99	46	44	39	0,55	0,42
		170	0,97	49	47	43	0,55	0,42
		210	0,97	50	49	45	0,55	0,42
sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 6fl	130	0,99	47	45	41	0,52	0,4	
	170	0,97	50	48	45	0,52	0,4	
	210	0,97	51	50	46	0,52	0,4	
Huurtumaton	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 4ac	130	0,99	44	42	38	0,52	0,4
		170	0,98	46	44	41	0,52	0,4
		210	0,97	49	47	45	0,52	0,4
	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 6ac	130	0,99	45	44	39	0,5	0,38
		170	0,97	49	48	44	0,5	0,38
		210	0,97	51	49	46	0,5	0,38
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 4ac	130	0,99	46	44	39	0,52	0,4
		170	0,97	49	47	43	0,52	0,4
		210	0,97	50	49	45	0,51	0,39
sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 6ac	130	0,99	47	45	41	0,5	0,38	
	170	0,97	50	48	45	0,5	0,38	
	210	0,97	51	50	46	0,5	0,38	
Auringonsuoja	sp: 4fl/16tgi/SC70/35+ar up: 4f	130	0,99	44	42	38	0,37	0,28
		170	0,98	46	44	41	0,37	0,28
		210	0,97	49	47	45	0,37	0,28
	sp: 4fl/16tgi/SC70/35+ar up: 6f	130	0,99	45	44	39	0,36	0,28
		170	0,97	49	48	44	0,36	0,28
		210	0,97	51	49	46	0,36	0,28
	sp: 6fl/16tgi/SC70/35+ar up: 4f	130	0,99	46	44	39	0,37	0,28
		170	0,97	49	47	43	0,37	0,28
		210	0,97	50	49	45	0,37	0,28
sp: 6fl/16tgi/SC70/35+ar up: 6f	130	0,99	47	45	41	0,36	0,28	
	170	0,97	50	48	45	0,36	0,28	
	210	0,97	51	50	46	0,36	0,28	