

## OULUX HDF -PINTAINEN ULKO-OVI



### RAKENNE

- Lasiukollisen 1.0 rakenteisen oven U-arvo 1,0 ja umpinaisen oven U-arvo 0,8
- Termo-rakenteen umpinaisen oven U-arvo on 0,6 ja lasiukollisen oven 0,8
- Kokonaisvahvuus 1.0 -rakenteisella ovella 62 mm ja Termo-ovella 86 mm
- Eriste polystyreeni
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädetävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102
- Lähes kaikki mallit ovat saatavilla palo- ja äänieristysovina

### HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2




Helapaketti 14



Yale Doorman

### VÄRIT



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23



Punainen  
RR29



Tummanruskea  
RR32



Keskiruskea  
TTM540X

### KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

### LISÄVARUSTEET

- Muut värit (RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasi: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: [www.oulux.fi](http://www.oulux.fi)