

OULUX PARVEKEOVI POA



POA RAKENNE

- U-arvo 1.0 Termo-ovessa 0.8
- Kokonaisvahvuus 71 mm, Termo-oven vahvuus 95 mm
- Eriste polystyreeni
- Karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä, ulkoverhous alumiiniin
- Karmisyvydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Saatavilla myös pariovena, pysty- tai vaakauralla, äänieristysovena ja umpiovena.

LASIKOKOVAIHTOEHDOT



Mitat suluissa krmin päältä valoaukon alareunaan. Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmen päältä valoaukon alareunaan. Vakiolasit täyttävät turvalasivaatimukset (M12 ja M14 6mm ja M16 suuremmat karkaistu lasi).

HELOITUKSET

Vakiolukkorunko lukittava pitkäsuljin ja aukipitolaite tai LC102.



KOOT

- Max M18 lasiaukolla, leveys 590 - 1190 mm
- Yli M18 lasiaukolla, leveys 590 - 990 mm
- Thermo max M18 lasiaukolla, leveys 690 - 1190 mm
- Thermo yli M18 lasiaukolla, leveys 690 - 990 mm
- Korkeudet 1820 - 2290 mm
- Parioven leveys 1390 - 1910 mm

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Sisäpuolelle saatavilla myös kuultosävyt, tällöin ovilehti koivuviilua
- Ulkopuolen alumiinin perusvärit RR21, RR23, RR32 ja RR29

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit)
- Koristelaset
- Huurtumattomat lasit
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Signaalilasi
- Irtoristikot
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sälekaihtimet vaijeriohjauksella
- Vekiverho Classic ja pimentävä