

OULUX VÄHÄHIILINEN PUUDESIGN ULKO-OVI



RAKENNE

- Lasiaukollisen oven U-arvo 0,85 ja umpinaisen oven U-arvo 0,71
- Rungon vahvuus 74 mm, paneloidun oven kokonaisvahvuus on 98 mm.
- puukuitueriste (Ekovillalevy)
- Oksaton mäntypaneeli molemmin puolin. Paneelileveydet 58, 95 ja 140 mm.
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyydydet 130 ja 170 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1

Helapaketti 2

Helapaketti 14

Yale Doorman

Yale Doorman
L3

VÄRIT



Kuultomusta



Kuultovalkoinen

Teknos Woodex
1806Sora
T5063Vaalea mänty
TM 7829/09Tumma ruskea
T1830

Kuultoharmaa

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Värät saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä sekä RAL- ja RR-värät
- Murtosuojarauta 35,5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasit: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L