OULUX JUURI -HUVILA/MÖKKIOVI JUURI



RAKENNE

- U-arvo 1,0 lasiaukollisissa Juuri -malleissa
- Karmisyvyys 130 (saatavilla myös 115 ja 170 mm)
- Rungon vahvuus 74 mm
- Terveoksainen mäntypaneeli 12x95 stv molemmin puolin
- Muotoiltu tuplatiiviste
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas
- Eriste Ekovillalevy
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Vakiona puuvalmis
- Korkeus- ja sivuttaissäädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- Irtoristikko vakiovarusteena
- Saatavilla myös levikkeellisenä ja pariovena

KOOT

- Leveys 590-990 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1190-1890 mm ja korkeus 1690-2290

LASIKOOT M12-M18 + KOKOLASI



M12 M14 M16 M18 KOKOLASI

SILMU



HELOITUKSET



Helapaketti 1 Helapaketti 2 Helapaketti 14

LISÄVARUSTEET

- Suoja- tai kuultovärikäsittely
- Peittomaalaus
- Näkösuojalasit: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Pikasalpa (vain levikkeelliseen tai parioveen)
- Murtosuojarauta
- heloitukset

Oikeudet muutoksiin pidätetään.